



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parche de cemento listo para usar DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parche de cemento listo para usar DAP® es un compuesto a base de látex listo para usar con refuerzo de fibra para aumentar la durabilidad y lograr una reparación duradera. Perfecto para reparar agujeros, grietas, roturas y desconchones en superficies de hormigón o mampostería. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de albañilería. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.** Cuando seca, el material adquiere el color gris del concreto.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris	7079831084
Galón (3.8 l)	Gris	7079831090

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Repara grietas y roturas en concreto y mampostería
- Duradera y resistente a la contracción
- Se puede usar para nivelación de puntos

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en concreto.

APLICACIÓN

1. Use un cepillo de alambre, cincel o implemento similar para retirar todo el material suelto, el polvo y la suciedad del área que se va a reparar. Use un solvente para retirar el aceite y la grasa. Torne áspera la superficie una o dos pulgadas (2.5 cm a 5 cm) más allá del área que va a reparar para obtener una buena unión. Humedezca el área con agua limpia – **NO INUNDE.**



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Revuelva el parche hasta lograr una consistencia suave; no dilución. Llene el área con una espátula flexible, espátula ancha o palustre en el área que va a reparar, presionando el compuesto firmemente en los agujeros o grietas. Mojar la espátula con agua es muy útil para lograr una película suave.
3. Si el área que va a parchar es más profunda de 1/2 pulgadas (1.3 cm) aplique el parche en capas de 1/4 de pulgada (6.4 mm), máximo 1 pulgada (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque cada aplicación.
4. Si utiliza un “pegamento”, aplique al menos una capa del parche de concreto a ambas superficies que va a reparar. Presione las piezas juntas y utilice una abrazadera o pesos para apoyar el ensamble durante el curado.
5. Las áreas parchadas se pueden pintar con una pintura de látex de calidad después de 2 a 5 horas o pintura alquídica después de 48 horas si lo desea.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Gris
Base de polímero	Emulsión de látex
Porcentaje de sólidos por peso	79.6%
Densidad (lb por galón)	11.96
Olor	- Leve
Limpieza	Agua
Vida útil en el contenedor	12 meses en el contenedor original sin abrir
Cubrimiento	1 qt cubre aprox. 2 pies ² a 1/8” 1 galón cubre aprox. 8 pies ² a 1/8”
Condiciones de almacenaje:	Almacene entre 40F y 90F. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado cuando no esté en uso.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	Temperaturas superiores de 40° F (4° C)
Tiempo para endurecer:	3-5 horas a 1/4" de profundidad
Tiempo de curado completo	48 horas dependiendo de la temperatura y la humedad para 1/4" de profundidad

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa. El material curado debe ser cincelado o raspado. Evite el congelamiento. Cierre muy bien el envase después de cada uso.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio web en dap.com.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.